
RGL-230BL 高速冷冻离心机



技术性能

微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。采用高性能进口压缩机组、无氟制冷剂 R404a，符合环保要求。触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。大屏幕液晶显示，人性化界面，操作简单便捷，实时 RPM/RCF 之读数换算和设定，方便快捷。具有多种离心机转子满足客户选择；配备电子门锁，设有不平衡、门盖保护、超速、超温等多种程序的保护功能，故障自动报警功能，安全可靠。采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合 GMP 认证。离心机取得美国 FDA 认证。具有 9 个程序的升速曲线/10 个程序的降速曲线，可根据需要设置升/降速时间。

主机参数

型号	RGL-230BL
最高转速	23000r/min
最大相对离心力	60900×g
最大容量	1000ml×4

转速精度	±10r/min
温度范围	-20~+40℃
温控精度	±1℃
压缩机	进口高性能压缩机组、无氟制冷剂 R404a
定时范围	1s~99h 59min 59s
电源	AC220V 50Hz 30A
整机功率	5KW
整机噪声	<65dB(A)
外形尺寸	710×840×1200mm(L×W×H)
外包装尺寸	890×960×1450mm(L×W×H)
重量	290kg

RGL-230BL 高速冷冻离心机报价表

产品名称	型号及规格	最高转速	最大相对离心力
高速冷冻离心机	RGL-230BL	23000	47313
1 角转子	1. 5/2. 2ml×24	23000	47313
	5ml×10	23000	47313
2 角转子	10ml×16	23000	60900
3 角转子	50ml×8	18000	40930
4 角转子	250ml×6	14000	30200
5 角转子	500ml×6	10000	17800
6 角转子	1000ml×4	8000	12879
9 号连续流转子	1000ml (不锈钢)	14000	21500
10 号连续流转子	3000ml (不锈钢)	8000	9500
11 号连续流转子	1000ml (钛合金)	16000	28100
12 号连续流转子	3000ml (钛合金)	10000	14800
13 号水平转子	50ml×4	9000	12406
13 号水平转子	85ml×4	9000	12406
14 号角转子 (尖)	50ml×12	14000	31554