

沙鹰 BPG (500° C) 系列高温鼓风干燥箱技术参数



产品型号	BPG-9050B (500° C)	BPG-9100B (500° C)	BPG-9140B (500° C)	BPG-9200B (500° C)	BPG-9400B (500° C)	BPG-9600B (500° C)
控温范围	50-500℃					
温度分辨率	1℃					
温度波动度	±1℃					
温度均匀度	±1.5℃ (25℃)					
传感器	PT100					
内箱材质	不锈钢					
外箱材质	冷扎板喷塑					
隔热材	超细玻璃纤维					
测试孔	Φ25					
控制器	液晶屏显示/轻触按键设定/PID 控制					
运行功能	定时运行、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆					
程序模式	无					
安全装置	超温声光报警					
工作电压	AC220V/50HZ			AC380V/50HZ		
工作环境温度	5℃~30℃					
功率	2000W	3000W	4000W	6KW	7.5KW	10KW
内部尺寸 mm (WXDXH)	350×350×400	400×400×500	500×500×600	600×600×650	650×700×850	800×800×1000

外部尺寸 mm (WDXH)	500×600×730	550×780×830	650×880×930	750×980×1050	800×1110× 1250	950×1210× 1400
搁板(标配)	2	2	2	3	3	3
定时范围	0~9999min					
选配	可选配打印机, USB 数据存储, 手机短信报警功能					