

恒温恒湿培养箱技术参数



产品型号	HWSP-50	HWSP-70	HWSP-150	HWSP-250	HWSP-350
控温范围	0~65℃				
温度分辨率	0.1℃				
温度波动度	高温：±0.5；低温：±1℃				
温度分布精度	±1℃（at37℃）				
湿度范围	50-95%RH （10-30℃范围内，设定温度小于10℃时无加湿）				
湿度波动度	±5%RH				
内箱	不锈钢板制作				
外箱	冷轧钢板表面采用耐药性涂装				
隔热材	阻燃隔热板+聚氨酯发泡				
压缩机	全封闭压缩机				
制冷剂	R134A				
除霜功能	手动人工除霜				
辅助电源	内置一个、外置一个				
测试孔	1个、加湿孔1个				
万向脚轮	有				
控制方式	PID、				

温湿度显示方式	液晶显示				
温湿度设定方式	轻触按键设定；				
温湿度控制方式	自动；				
运行功能	定时运行、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆				
附加功能	R485 接口、打印机、程序控温仪、				
程序模式	不可程控				
传感器	温度：PT100/湿度：电子式				
安全装置	超温声光报警、压缩机过热保护				
加湿方式	超声波加湿				
功率	400W	500W	600W	700W	800W
内部尺寸 mm (WDXH)	400X300X400	400X350X500	500X430X650	550X500X900	600X550X1000
外部尺寸 mm (WDXH)	540X530X960	540X580X1065	635X660X1260	690X700X1550	740X750X1650
搁板（标配）	2 件/4 层、 层距 70mm	2 件/6 层、 层距 70mm	2 件/6 层、层 距 90mm	2 件/10 层、 层距 85mm	2 件/10 层、 层距 85mm
定时范围	0~9999min				
电源	AC220V/50HZ				