

电热恒温三用水箱

Electrothermal Thermostat (Tri-Purpose) Water Bath

HSWS 型

适用范围


Scope of application

适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养以及对注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS304 不锈钢板。
- ★ 侧装箱盖把手，避免使用者打开箱盖时，受外溢热蒸汽的损伤。
- ★ 箱盖内部非对称斜坡设计，避免箱内水汽凝结后滴落在试验样品上，造成样品失效。
- ★ LED 数码管显示微电脑智能 PID 温度控制器，控温精准；
连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；
具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
- ★ 装有防滑橡胶支撑脚。



型号规格

Model specifications

型号	电热恒温三用水箱	
	HSWS-420	HSWS-600
温度范围	室温 +5℃至 100℃	
温度波动度	≤ ±0.5 °C	
温度均匀度	≤ ±0.5 °C	
温度显示精度	0.1 °C	
温度控制精度	0.1 °C	
孔径	140/110/90/70/50	
报警类型	超温报警、温度探头损坏报警	
加热方式	不锈钢管式加热器	
内部尺寸 WxDxH(cm)	42×18×10.7	60×30×15
内部容积 (L)	8	27
外部尺寸 WxDxH(cm)	57×22×27	78×34×31.5
功率 (W)	1500	2000
电源	1Ø 220V 50Hz	
备注	※ 外部宽度 (W) 含 2cm 配件、高度 (H) 含 3.5cm 配件	