

WZB-170 型便携式浊度计



主要特点

- 采用高清液晶屏，显示清晰
- 红外 LED 光源，符合 ISO 7027 和 HJ 1075 标准
- 支持散射法
- 自动切换量程
- 支持零点校准
- 支持浊度校准(单点或连续多点)
- IP65 防护等级
- 支持断电保护
- 标配浊度瓶，便携式防护箱
- 标配 400NTU 浊度校准液

技术参数

| | |
|----|--------------------------------------|
| 型号 | WZB-170 |
| 光源 | 红外 LED，符合 ISO7027 和 HJ1075(波长 860nm) |

| | |
|------------------|--|
| 测量范围 | (0.00 ~ 20.00)NTU, (20.0 ~ 200.0)NTU |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
| 示值误差 | ±8% |
| 重复性 | ≤1.0% |
| 零点漂移 | ±1.0% FS/30min |
| 稳定性 | ±0.5%FS/30min |
| 校准 | 零点和最多 3 点 (2, 20, 200 NTU) |
| 电源 | 4 节 AA(5 号)电池, 电源适配器 输入 AC(200 ~ 240)V; 输出 DC5V |
| 尺寸(mm), 重量(kg) | 100×220×80, 约 0.8kg |
| 包装尺寸(mm), 毛重(kg) | 490×410×220, 5.0 |