

## 数码管自动部份收集器

# DIGITAL AUTOMATIC FRACTION COLLECTOR



BSZ-16



BSZ-30



BSZ-40



BSZ-100



BSZ-160

### 特点 CHARACTERISTIC

采用新单片机技术，能进行顺计时、倒计时，定时收集控制，且具有自动复位、自动计管、功能提示、动态设置扫描、六位数码显示、操作简便使用范围广；通过电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象。

### 主要技术参数 MAIN TECHNICAL PERAMETERS

| 型号       | BSZ-16                          | BSZ-30      | BSZ-40 | BSZ-100 | BSZ-160 |
|----------|---------------------------------|-------------|--------|---------|---------|
| 收集试管     | 16支                             | 30支         | 40支    | 100支    | 160支    |
| 每支最大容量   | 100ml                           | 收集量无限（外接容器） |        | 50ml    | 12ml    |
| 定时收集范围   | 1秒~24小时，任意选择                    |             |        |         |         |
| 显示方式     | LED显示屏、芯片控制、菜单操作                |             |        |         |         |
| 功能提示     | 倒,顺定时选择                         |             |        |         |         |
| 断电数据保存时间 | 十年                              |             |        |         |         |
| 使用环境     | 温度0~40℃，湿度≤85%                  |             |        |         |         |
| 电源电压     | 110~220V/AC, 50~60HZ; 低功耗: 15W; |             |        |         |         |
| 外形尺寸     | 265*350*360mm（长*宽*高）            |             |        |         |         |
| 重量       | 8.5KG                           |             |        |         |         |

## 液晶版自动部份收集器

# LCD AUTOMATIC FRACTION COLLECTOR



BS-16A



BS-30A



BS-40A



BS-160A



BS-100A

### 特点 CHARACTERISTIC

采用LCD中文蓝屏；芯片控制；菜单操作；电频调速；自动快速复位；故障提示（漏液、滴液报警）；运行异常自动校正；能进行顺计时、倒计时，定时、定滴、定峰(DBS型)图谱显示分析等控制，且完毕后自动快速归位；运行过程中若发生异常，处理后仍按原设置继续实验，无需重复前面步骤，改进了原有的记忆功能，使用更方便，更节约；宽电压支持110V/220AC, 50-60HZ; 低功耗: 15W; 更轻便；通过安全阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象。

## 主要技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

| 型号       | BS-16A<br>BSZ-16                                   | BS-30A<br>BSZ-30 | BS-40A<br>BSZ-40 | BS-100A<br>BSZ-100 | BS-100N            | BS-160A<br>BSZ-160 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 收集试管     | 16支                                                | 30支              | 40支              | 100支               | 100支               | 160支               |
| 每支最大容量   | 100ml                                              | 收集量无限<br>(外接容器)  | 50ml             | 12ml               | 12ml适用于有机<br>溶剂的收集 | 5ml                |
| 定时收集范围   | 1秒-199小时59分59秒, 任意选择 (BS型)<br>1秒-200小时,任意选择 (BSZ型) |                  |                  |                    |                    |                    |
| 显示方式     | LCD蓝屏中英文语言选择、芯片控制、菜单操作                             |                  |                  |                    |                    |                    |
| 断电数据保存时间 | 十年                                                 |                  |                  |                    |                    |                    |
| 使用环境     | 温度0-40℃, 湿度≤85%                                    |                  |                  |                    |                    |                    |
| 电源电压     | 110-220V/AC, 50-60HZ; 低功耗: 15W;                    |                  |                  |                    |                    |                    |
| 外形尺寸     | 265*350*360mm (长*宽*高)                              |                  |                  |                    |                    |                    |
| 重量       | 8.5KG                                              |                  |                  |                    |                    |                    |

| 型号       | SBS-16                         | SBS-30          | SBS-40 | SBS-100 | SBS-100N           | SBS-160 |
|----------|--------------------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|---------|
| 样品收集试管   | 16支                            | 30支             | 40支    | 100支    | 100支               | 160支    |
| 每支最大容量   | 100ml                          | 收集量无限<br>(外接容器) | 50ml   | 12ml    | 12ml适用于有<br>机溶剂的收集 | 5ml     |
| 定时采样收集范围 | 1秒-200小时, 任意选择                 |                 |        |         |                    |         |
| 定滴采样收集范围 | 1滴-9999滴, 任意选择                 |                 |        |         |                    |         |
| 显示方式     | LCD蓝屏中英文语言选择、芯片控制、菜单操作         |                 |        |         |                    |         |
| 断电数据保存时间 | 十年                             |                 |        |         |                    |         |
| 使用环境     | 温度0-40℃, 湿度≤85%                |                 |        |         |                    |         |
| 电源电压     | 110-220V/AC, 50-60HZ; 低功耗: 15W |                 |        |         |                    |         |
| 外形尺寸     | 265*350*360mm (长*宽*高)          |                 |        |         |                    |         |
| 重量       | 8.5KG                          |                 |        |         |                    |         |

## 电脑全自动部份收集器

| 型号       | DBS-16                          | DBS-30          | DBS-40 | DBS-100 | DBS-100N           | DBS-160 |
|----------|---------------------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|---------|
| 样品收集试管   | 16支                             | 30支             | 40支    | 100支    | 100支               | 160支    |
| 每支最大容量   | 100ml                           | 收集量无限<br>(外接容器) | 50ml   | 12ml    | 12ml适用于<br>有机溶剂的收集 | 5ml     |
| 定时采样收集范围 | 1秒-200小时, 任意选择                  |                 |        |         |                    |         |
| 定滴采样收集范围 | 1滴-9999滴, 任意选择                  |                 |        |         |                    |         |
| 定峰采样收集范围 | 0-100mv, 任意选择                   |                 |        |         |                    |         |
| 显示方式     | LCD蓝屏中英文语言选择、芯片控制、菜单操作          |                 |        |         |                    |         |
| 断电数据保存时间 | 十年                              |                 |        |         |                    |         |
| 使用环境     | 温度0-40℃, 湿度≤85%                 |                 |        |         |                    |         |
| 电源电压     | 110-220V/AC, 50-60HZ; 低功耗: 15W; |                 |        |         |                    |         |
| 外形尺寸     | 265*350*360mm (长*宽*高)           |                 |        |         |                    |         |
| 重量       | 8.5KG                           |                 |        |         |                    |         |

## 实验型恒流泵

## EXPERIMENTAL PERISTALTIC PUMP



DHL-A



HL-2



HL-2S

## 特点 CHARACTERISTIC

实验型泵系列均采用单片机控制, 分别有无极调速, 转速显示, LCD中文蓝屏显示及单片机定量控制, 输出总量修正等多样化可根据不同用户的需求选择, 噪音小, 运转稳定且操作简便; 新增耐有机型HL-2N及DHL-BN可适用于各种强酸强碱等有机溶剂; 设有外触发接口可以直接与我厂的收集器配套使用。

## 主要技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

| 型号     | HL-2                |  | HL-2S  |  | HL-1B       | HL-2    | HL-2S  | HL-1D       | HL-2D   | HL-2B       |
|--------|---------------------|--|--------|--|-------------|---------|--------|-------------|---------|-------------|
| 输出流量   | 1~600ml/h           |  |        |  | 0.5~600ml/h |         |        | 0.5~900ml/h |         | 0.5~700ml/h |
| 输出通道   | 双通道                 |  |        |  | 单通道         | 双通道     |        | 单通道         | 双通道     |             |
| 使用泵头   | HL型                 |  | HL耐有机型 |  | HL型         |         | HL耐有机型 | HL型         |         |             |
| 使用软管规格 | 13#、16#             |  |        |  | 16#         | 13#、16# |        | 16#         | 13#、16# |             |
| 输出压力   | ≥3kg/cm²            |  |        |  |             |         |        |             |         |             |
| 调速方式   | 旋钮式                 |  |        |  | PC薄膜按键      |         |        |             |         |             |
| 转速范围   | 无极调速                |  |        |  | 0~50转/分数显   |         |        | 0~65转/分数显   |         | 0~60转/分数显   |
| 使用环境温度 | 温度0~40℃，湿度≤85%      |  |        |  |             |         |        |             |         |             |
| 电源电压   | 110~220V/AC；50~60HZ |  |        |  |             |         |        |             |         |             |
| 外形尺寸   | 120*120*180mm       |  |        |  |             |         |        |             |         |             |
| 重量     | 1.3KG               |  |        |  |             |         |        |             |         |             |

| 型号     | DHL-A                | DHL-B   |
|--------|----------------------|---------|
| 输出流量   | 60-1320ml/h          |         |
| 输出通道   | 双通道                  |         |
| 适配泵头型号 | HL型                  |         |
| 使用软管规格 | 13#、16#              |         |
| 输出压力   | ≥3kg/cm <sup>2</sup> |         |
| 定时范围   | 无                    | 1秒-10小时 |
| 定量范围   | 0-9999ml或0-99.99L任意选 |         |
| 调速方式   | PC薄膜按键               |         |
| 转速范围   | 0-65转/分数显            |         |
| 使用环境温度 | 温度0-40℃, 湿度≤85%      |         |
| 电源电压   | 110-220V/AC; 50-60HZ |         |
| 运转形式   | 整体                   |         |
| 外形尺寸   | 120*120*180mm        |         |
| 重量     | 1.3KG                |         |